

INTRO

SiteBuilder es una herramienta poderosa para generar sitios estructurados, basados en marcos. El árbol de banda puede ser creado con el software TreeBuilder por DSoft, que está disponible gratuitamente en free.dsoft.es. Sobre la base de una estructura árbol y un marco, el programa creará la estructura de carpetas, y las páginas necesarias. Para personalizar cada página, se suele utilizar una subpágina HTML que serán incluidos en el marco principal. Este bucle continuará hasta el incluirán puede la última rama.

El programa también soporta múltiples idiomas. Para este propósito, se incluyen archivos de texto, que serán diferentes dependiendo del idioma.

En la forma más sencilla para desarrollar páginas, piense en una página de inicio con dos páginas de productos y dos idiomas, Inglés un español. La página principal se incluirá el texto de la macro 0. Con esta configuración, el texto de los dos idiomas estará en el `home_es.txt` archivos y `home_en.txt`. Y así.

FRAMES

Under Construction

MACROS

INTRO

La estructura en SiteBuilder basado en marcos (frames), pero el componente principal de la trama son macros.

DEFINED

INTERNAL

VARIABLES

USAGE

Under Construction

INTERNAL

Internamente, SiteBuilder genera algunos variables automáticamente. Son de estas variables se actualizan para cada Brach, mientras que otros permanecen en toda Brachs. Las variables internas son accesibles a través de la función `_ $ ()`. Son esto:

`(. Envvar; 0) _ $`. La ruta completa actual a la rama real en relación con el documento raíz. Por ejemplo 'software webdeveloper sitebuilder'.

`(. Envvar; 1) _ $`. El idioma traducido del anterior, pero separados por comas. Continuando con el ejemplo anterior, podría ser: "el software, desarrollo web, sitebuilder '.

`(. Envvar; 2) _ $`. La extensión del lenguaje actual. Este es un subrayado más la corriente de identificador de idioma de dos letras. Tal como somethis '_es', '_it' o '_fr'.

`(. Envvar; 3) _ $`. La rama actual. En nuestra muestra, 'sitebuilder'

`(. Envvar; 4) _ $`. Es el mismo que `_ $ (. Envvar; 0)`, pero el separador es una coma. Esto podría ser muy útil cuando se necesita para acceder a algunos de los componentes de la rama en developents de plataforma cruzada.

Si necesita acceder a algunos de los componentes de estas variables, utilice la función `FN $ PARM`. Por lo tanto, el acceso a la Brach traducida corriente será:

FN \$ PARM (_ \$ (envvar;. 1); FN # PARM (_ \$ (envvar;. 1))) wich en nuestro ejemplo devolverá la frase traducida por 'sitebuilder'.